

مشروع: إنشاء حديقة عامة \*\*\*\* مع تحياتي : م. أيمن السيد اللويزي ٠٠٢٠١٦٦٤٧٧١٧٦

البند	الوصف	الوحده	الكمية	السعر الافراضي	السعر الأجمالي
				ر.س	ر.س
	<b>شبكة المواسير الرئيسية والفرعية (PVC):</b>				
1	توريد وتركيب أنابيب من PVC قطر خارجي ٩٠ مم (الدرجة الرابعة (١٠ بار) شامل جميع القطع والوصلات والحفر والردم والاختبار طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية وطبقا لأصول المصنعيات.	م.ط	24	30	720
2	نفس البند رقم ١ ولكن أنابيب ٦٣ مم قطر خارجي.	م.ط	522	25	13050
	<b>شبكة المواسير الفرعية (PVC):</b>				
3	توريد وتركيب أنابيب من PVC 50 مم (الدرجة الرابعة (١٠ بار) شامل جميع القطع والوصلات والحفر والردم والاختبار طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية وطبقا لأصول المصنعيات.	م.ط	189	20	3780
4	نفس البند رقم ٣ ولكن أنابيب ٤٠ مم قطر خارجي.	م.ط	60	15	900
5	نفس البند رقم ٣ ولكن أنابيب ٣٢ مم قطر خارجي.	م.ط	1600	13	20800
7	نفس البند رقم ٣ ولكن أنابيب ٢٥ مم قطر خارجي.	م.ط	300	11	3300
8	نفس البند رقم ١ ولكن أنابيب ٢٠ مم قطر خارجي.	م.ط	240	10	2400
	<b>شبكة الانابيب ( P.E ) بولي ايثلين.</b>				
9	توريد وتركيب أنابيب من بولي ايثلين قطر خارجي ( ١٦ مم سماكة ١,٢ مم ) على الكثافة LDPE وضغط التشغيل ٣ بار. والبند شامل جميع القطع والوصلات طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية.	م.ط	200	5	1000
10	توريد وتركيب أنابيب تنقيط من بولي ايثلين قطر خارجي ١٦ مم بتباعد ٢٠" (٥٠ سم) ما بين المنقطات وبتدفق ٠,٩٢ جالون/ ساعة (٣,٥ لتر/ ساعة) لكل منقط. والبند شامل جميع القطع والوصلات طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية.	م.ط	1200	11	13200
	<b>رشاشات المياة للمسطحات الخضراء.</b>				
12	توريد وتركيب رشاش بلاستيكي PS-04-10A من النوع القافز الثابت (٣,٠ متر) قابل لتعديل منطقة التغطية الدائريه من ١° - ٣٦٠° . والنوزل جزء لا يتجزء من قافز الرشاش وغير قابله للازاله أو التغيير للرشاش فلتر داخلي لا يقل طوله ١٠ سم. والبند يشمل جميع الرشاشات طبقا للمواصفات التالية والقطع والوصلات للتركيب طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات القياسية وطبقا لأصول المصنعيات .	عدد	400		
13	توريد وتركيب رشاش بلاستيكي PS-04-12A من النوع القافز الثابت (٣,٧ متر) قابل لتعديل منطقة التغطية الدائريه من ١° - ٣٦٠° . والنوزل جزء لا يتجزء من قافز الرشاش وغير قابله للازاله أو التغيير للرشاش فلتر داخلي لا يقل طوله ١٠ سم. والبند يشمل جميع الرشاشات طبقا للمواصفات التالية والقطع والوصلات للتركيب طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات القياسية وطبقا لأصول المصنعيات .	عدد	185		

مع تحياتي = المهندس  
أيمن اللويزي  
+20166477176

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الأجمالي
				ر.س	ر.س
	<b>نقاطات</b>				
15	توريد وتركيب منقطات منظمة للضغط والتصرف والغسيل ذاتي ومتواصل بتصرف ٢٥ لتر / ساعة أحادية المخرج. والبند شاملا جميع القطع والوصلات طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية.	عدد	100	7	700
	<b>محابس هواء وغسيل وتحكم.</b>				
16	توريد وتركيب صمام هواء قطر ٢" على الخطوط الرئيسية حسب متطلبات الموقع ويجب أن يكون للمحبس مسنن ذكر ويستطيع أن يتحمل ضغط لغاية ١٥٠ PSI ويكون مصنوع من الألياف المدعّمه بالنايلون . والبند شامل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية.	عدد	2	400	800
17	توريد وتركيب محبس بوابة (٢") PN10 للتركيب علي التقاطع بالخط الرئيسي. شامل جميع القطع والوصلات وصندوق الصمام بلاستيكي حسب المواصفات والرسومات التفصيلية.	عدد	1	2500	2500
20	توريد وتركيب محبس سولونيد كهربائي ١,٥" ICV يتحمل ضغط لغاية ٢٢٠ PSI ويكون مصنوع من الألياف المدعّمه بالنايلون . والبند شامل جميع مستلزمات التركيب من غطاء المحابس والمحبس البوابة وقطع الاتصال طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية.	عدد	13	600	7800
	توريد وتركيب صمام سريع (Q.C) الوصل قطر ١" مع غطاء بلاستيكي قابل للقفل. شامل جميع القطع والوصلات وصندوق الصمام بلاستيكي حسب المواصفات والرسومات التفصيلية.	عدد	10	250	2500
	توريد مفتاح صمام سريع (Q.C) الوصل قطر ١"	عدد	2	180	360
	<b>لوحات التحكم الأتوماتيكية ومستلزماتها •</b>				
21	توريد وتركيب لوحة تحكم بالري ICC بها (١٦ محطة ) مثبتة داخل كابينة معدنية بالقاعدة تتحمل الظروف الجوية المتغيرة ( ٠ - ٦٥ ° ) ، تعمل علي تيار كهربائي ٢٤٠/١٢٠ فولت تزداد ل ٤٨٠ محطة باضافة موديلر . و بها ٤ برامج للتحكم بعملية الري A-B-C&D والبند شامل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل والتوصيلات الكهربائية طبقا للمواصفات و الرسومات التفصيلية.	عدد	1	2800	2800
	وحدة أستشعار وقياس معدلات التغيرات الجوية (معدل البخار -نتح) حسب المواصفات والرسومات التفصيلية	عدد	1	6000	6000
	توريد وتمديد وتركيب أسلاك التحكم بالري الصالحة للردم المباشر للتوصيل بين المحابس ولوحة التحكم مقاس ١٤ AWG والبند شامل جميع مستلزمات التوصيل والتشغيل طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية	لفة	2	5000	10000
	توريد وتمديد وتركيب أسلاك التحكم بالري الصالحة للردم المباشر للتوصيل بين المحابس ولوحة التحكم مقاس ١٢ AWG والبند شامل جميع مستلزمات التوصيل والتشغيل طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية	لفة	1	6000	6000
	<b>فلاتر</b>				
22	توريد وتركيب وحدة فلاتر ديسكية قطر ٣" A53F ٢٥ بها نظام غسيل عكسي	عدد	1	10000	10000
	<b>ظلمبات</b>				
	توريد وتركيب وحدة ظلمبات مكونة من ٢ مضخة واحدة تعمل والاخري احتياطيا كل مضخة تصرفها ٦٠ جالون / دقيقة برفع ٥ بار معها خزان ضغط ٢٠٠ لتر .	عدد	1	15000	15000
	<b>الأجمل</b>				133740

**مع تحيات : المهندس !**  
**أيمن اللويزي**  
**+20166477176**

**مع تحيات : المهندس !**  
**أيمن اللويزي**  
**+20166477176**