

### معجون أسمنتي

معجون لتنعيم أسطح البياض الخارجى والداخلى.

#### المواصفات العامة:

- المعجون الأسمنتي عبارة عن مسحوق أساسه أسمنت ومواد مالئة وإضافات كيميائية خاصة لتحسين خواصه.

#### مجالات الاستعمال:

- لتنعيم وتسوية بياض الحوائط والأسقف.
- للإستعمال الخارجى والداخلى.
- ملء الفجوات والتشميلات الصغيرة.

#### المواصفات الفنية: (عند ٢٥°م)

- اللون	أبيض - رمادى (ألوان أخرى عند الطلب)
- الكثافة (كجم / لتر)	١,١٧ ± ٠,٠٢
- زمن الجفاف الابتدائى	١,٥ ساعة
- زمن الجفاف النهائى	٤ ساعات
- معدل الإستهلاك	٣٥٠ - ٤٠٠ جم / م <sup>٢</sup> / طبقة

#### طريقة الاستعمال:

- يجب أن يكون السطح المراد معجنته نظيفاً خالياً من الأتربة والزيوت والشحوم ..... إلخ.
- يتم إضافة الماء إلى مسحوق المعجون الأسمنى بنسبة ١ مياه إلى ٣ مسحوق ويتم الخلط جيداً.
- يتم المعجونة بسكينة المعجون وجه أو أكثر حسب خشونة السطح.
- تترك كل طبقة للجفاف ثم يتم سنفرتها قبل تطبيق الوجه التالى.
- تغسل الأدوات المستعملة بالماء بعد الإستعمال مباشرة.

التخزين: لمدة ستة شهور تحت ظروف تخزين جافة ومناسبة.

العبوات: شكائر ٢٥ . ٤٠ كجم.

